



Table de cuisson à induction

733430

I6421C

Plus produit :

Sécurité enfants

Minuteur

La minuterie peut être réglée jusqu'à 99 minutes. Si le temps de cuisson optimal d'un plat est connu par expérience, la minuterie peut être réglée et la table de cuisson s'éteint automatiquement lorsqu'elle est terminée. Un bip signale que la nourriture est prête.

Témoin de chaleur résiduelle

Fonction Booster

La fonction Booster fournit une intensité de chaleur extrême et réduit considérablement le temps de cuisson.

Type de commandes

Touches sensibles

Nom du produit

Table de cuisson à induction

Bords biseautés

Un autre atout de ces tables est incontestablement l'installation encastrée, ce qui rend la transition harmonieuse entre la table de cuisson et le plan de travail. Plus facile à nettoyer, elle apporte un look moderne et élégant à votre cuisine.

Informations de base :

Groupe de produit	Table de cuisson à induction
Marque	HISENSE
Nom du produit:Référence commerciale	I6421C
Code article	733430
Code NEA (Numérotation européenne par article)	3838782181429
Type de construction	Encastrable
Type de commandes	Électroniques
Type d'énergie utilisée	Électricité
Nombre total d'emplacements susceptibles d'être utilisés simultanément	4
Nombre de brûleurs	/
Nombre de zones de cuisson électriques	4
Nombre de plaques électriques	/
Nombre de foyers radiants	/
Nombre de foyers halogènes	/
Nombre de foyers induction	4
Nombre de zones de chauffe électriques	4
Emplacement du bandeau	À l'avant de la table de cuisson
Matériau de la surface de cuisson	Vitrocéramique
Couleur de la table de cuisson	Noir
Type de cadre	Sans cadre
Couleur du cadre	/ Bords biseautés
Puissance maxi (W) - électricité	7200 W
Puissance maxi (W) - gaz	/
Intensité (A)	/
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Certificats de conformité	CE
Type de prise secteur	Sans prise ni cordon secteur
Largeur du produit (mm)	595 mm
Hauteur du produit (mm)	58 mm
Profondeur du produit (mm)	520 mm
Largeur du produit emballé (mm)	715 mm
Hauteur du produit emballé (mm)	110 mm
Profondeur du produit emballé (mm)	640 mm
Hauteur mini de la niche d'encastrement (mm)	74 mm
Hauteur maxi de la niche d'encastrement (mm)	/
Largeur mini de la niche d'encastrement (mm)	560 mm
Largeur maxi de la niche d'encastrement (mm)	562 mm
Profondeur de la niche d'encastrement (mm)	490 mm
Poids net (kg)	7,6 kg
Poids brut (kg)	8,1 kg
Système de commandes	/

Caractéristiques :

Brève description du produit	BI6DA-S0 - I6421C
Programmes automatiques	Non
Emplacement du 1er élément chauffant	Avant gauche
Type du 1er élément chauffant	Résistance à induction
Dimensions du 1er élément chauffant	210 mm
Puissance du 1er élément chauffant	1500/2000/0 W
Emplacement du 2ème élément chauffant	Arrière gauche
Type du 2ème élément chauffant	Résistance à induction
Dimensions du 2ème élément chauffant	145 mm
Puissance du 2ème élément chauffant	1200/1600/0 W
Emplacement du 3ème élément chauffant	Arrière droit
Type du 3ème élément chauffant	Résistance à induction
Dimensions du 3ème élément chauffant	210 mm
Puissance du 3ème élément chauffant	1500/2000/0 W
Emplacement du 4ème élément chauffant	Avant droit
Type du 4ème élément chauffant	Résistance à induction
Dimensions du 4ème élément chauffant	145 mm
Puissance du 4ème élément chauffant	1200/1600/0 W
Témoin de mise sous tension	Oui
Témoin(s) de fonctionnement des foyers	4
Type de régulation	Électronique
Type de couvercle	Sans
Témoin(s) de chaleur résiduelle	4 indicateurs indépendants
Interrupteur Marche/Arrêt général	Non
Dispositif(s) de sécurité	Oui
Accessoires inclus	
Minuterie électronique	Coupe-courant