




FOUR ENCASTRABLE BSA66211AX

EFFICACITÉ ET CONFORT D'UTILISATION



FABRIQUÉ EN
EUROPE



FOUR ENCASTRABLE : HISENSE BSA66211AX



GRANDE CAPACITÉ

Avec l'une des plus grandes capacités du marché, cuisinez de savoureuses préparations même sur plusieurs niveaux.



VAPEUR ASSISTÉE

Donnez du croustillant et du moelleux à vos aliments en cuisinant à la vapeur. 130 ml d'eau pour 2h30 de cuisson.



MODE PIZZA

La cuisson très rapide à 300° C vous offrira une délicieuse pizza moelleuse et croustillante, digne d'un restaurant italien.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'appareil	Encastrable
Type de produit	Four multifonction chaleur pulsée + vapeur assistée
Volume du four	Cavité extra-large 77 L
Surface de la plus grande plaque à pâtisserie	1360 cm ²
Even Bake	Forme arrondie de la voûte
ProGrill	Oui

ERGONOMIE

Forme des boutons	Boutons ergonomiques
Programmateur électronique	IconLed
Charnière	Classique
Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux	Oui
Éclairage intérieur	Au-dessus

MODES DE CUISSON & FONCTIONS

Modes de cuisson et fonctions	12
Vapeur assistée	Oui
AirFry (fast-food sain)	Oui
Mode Pizza (6 min à 300° C)	Oui
Mode Surgelés	Oui
Cuisson lente (140°-220° C)	Oui
Préchauffage rapide (200° C en 5 min)	Oui
Cuisson par étapes	Oui

NETTOYAGE

Type de nettoyage	Hydrolyse (fonction AquaClean)
Contre-porte totalement lisse	Vitre démontable

EQUIPEMENT

Grille	1
Plaque à pâtisserie émaillée	1
Lèche-frite profonde émaillée	1
Sonde thermométrique	-
Rail télescopique	1 paire
Réservoir d'eau	130 ml

SÉCURITÉ ET ROBUSTESSE

Ventilateur de refroidissement	Refroidissement dynamique DC+
Température de la porte	Porte tempérée
Intérieur du four	Email ultra-lisse extra-résistant
Matériau du bandeau de commandes	Inox

PERFORMANCE

Classe énergétique	A
Puissance maximale	3500 W
Alimentation	220V-240 V / 50/60 Hz
Consommation	0,82 kWh (Chaleur tournante / brassée), 0,97 kWh (Convection naturelle)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence du produit	BSA66211AX
Couleur du produit	Inox
Couleur de la poignée	Inox gris
Code article	742925
Code EAN	3838782739170
Pays de fabrication	Slovénie
Dimension du produit (L*P*H, en mm)	595*564*595 mm
Dimension de la niche d'encastrement (L x P x H en mm)	560-564*550*590-600 mm
Dimension du carton (L*P*H, en mm)	620*675*660 mm
Poids (kg) Produit	30,3 Kg
Poids (kg) Produit + carton	32,3 kg

