



FOUR ENCASTRABLE BI64213EPB

EFFICACITÉ ET CONFORT D'UTILISATION

FABRIQUÉ EN
EUROPE



FOUR ENCASTRABLE : HISENSE BI64213EPB



GRANDE CAPACITÉ

Avec l'une des plus grandes capacités du marché, cuisinez de savoureuses préparations même sur plusieurs niveaux.



AIRFRY

Oubliez les calories des ailes de poulet et frites et prenez plaisir à les manger avec peu ou pas d'huile grâce au mode AirFry.



MODE PIZZA

La cuisson très rapide à 300° C vous offrira une délicieuse pizza moelleuse et croustillante, digne d'un restaurant italien.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | |
|---|-----------------------------------|
| Type d'appareil | Encastrable |
| Type de produit | Four multifonction chaleur pulsée |
| Volume du four | Cavité extra-large 77 L |
| Surface de la plus grande plaque à pâtisserie | 1360 cm ² |
| Even Bake | Forme arrondie de la voûte |
| ProGrill | Oui |

ERGONOMIE

| | |
|--|----------------------|
| Forme des boutons | Boutons ergonomiques |
| Programmateur électronique | IconLed blanc |
| Charnière | Standard |
| Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux | Oui |
| Éclairage intérieur | Au-dessus |

MODES DE CUISSON & FONCTIONS

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Modes de cuisson et fonctions | 12 |
| AirFry (fast-food sain) | Oui |
| Mode Pizza (300° C en 6 min) | Oui |
| Mode Surgelés | Oui |
| Cuisson lente (140°-220° C) | Oui |
| Préchauffage rapide (200° C en 5 min) | Oui |

NETTOYAGE

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Type de nettoyage | Pyrolyse |
| Contre-porte totalement lisse | Vitre démontable |

EQUIPEMENT

| | |
|------------------------------|---|
| Grille | 1 |
| Lèchefrite profonde émaillée | 1 |
| Glissières | 1 paire de glissières télescopiques extension 3/4 |

SÉCURITÉ ET ROBUSTESSE

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Ventilateur de refroidissement | Refroidissement dynamique DC+ |
| Température de la porte | Porte froide (3 vitres) |
| Intérieur du four | Email ultra-lisse extra-résistant |
| Matériau du bandeau de commandes | Métal |

PERFORMANCE

| | |
|--------------------|---|
| Classe énergétique | A |
| Puissance maximale | 3500 W |
| Alimentation | 220V-240 V / 50/60 Hz |
| Consommation | 0,82 kWh (Chaleur tournante / brassée), 1,03 kWh (Convection naturelle) |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|---------------------------------|
| Référence du produit | BI64213EPB |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleur de la poignée | Noir |
| Code article | 743834 |
| Code EAN | 3838782819612 |
| Pays de fabrication | Slovénie |
| Câble | Câble d'alimentation avec prise |
| Dimension du produit (L*P*H, en mm) | 595*564*595 mm |
| Dimension de la niche d'encastrement (L x P x H en mm) | 560-564*550*590-600 mm |
| Dimension du carton (L*P*H, en mm) | 620*675*660 mm |
| Poids (kg) Produit | 31,1 Kg |
| Poids (kg) Produit + carton | 33,1 kg |

