

BSA66333PG

FOUR ENCASTRABLE EFFICACITÉ ET CONFORT **D'UTILISATION**









FOUR ENCASTRABLE HISENSE BSA66333PG



GRANDE CAPACITÉ

Avec l'une des plus grandes capacités du marché, cuisinez de savoureuses préparations même sur plusieurs niveaux.



VAPEUR ASSISTÉE

Donnez du croustillant et du moelleux à vos aliments en cuisinant à la vapeur. 130 ml d'eau pour 2h30 de cuisson.



PROGRAMMES AUTO

Profitez de 22 recettes préenregistrées! Saisissez le type de plat et le poids et votre four se charge du reste!

Hisense



| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
|---|--|
| Type d'appareil | Encastrable |
| Type de produit | Four multifonction chaleur pulsée + vapeur assistée |
| Volume du four | Cavité extra-large 77 L |
| Surface de la plus grande plaque à pâtisserie | 1360 cm² |
| Even Bake | Forme arrondie de la voûte |
| ProGrill | Oui |

| ERGONOMIE | |
|--|--------------------------|
| Forme des boutons | Bouton central |
| Programmateur électronique | lconLed+ |
| Charnière | Classique |
| Mode Sabbat | Oui |
| Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux | Oui |
| Éclairage intérieur | Au-dessus et sur le côté |
| | |

| 23 |
|-------------|
| |
| Oui |
| 22 recettes |
| Oui |
| |

| NETTOYAGE | |
|-------------------------------|----------------------|
| Type de nettoyage | Pyrolyse (3 niveaux) |
| Fonction AquaClean | Oui |
| Contre-porte totalement lisse | Vitre démontable |

| EQUIPEMENT | |
|---------------------------------|--|
| Grille | 1 |
| Plaque à pâtisserie émaillée | 1 |
| Plat de cuisson perforé émaillé | 1 |
| Lèchefrite profonde émaillée | 1 |
| Sonde thermométrique | - |
| Glissières en fil | 1 paire |
| Glissières télescopiques | Sur 1 niveau extractibles aux ¾ (non pyrolysables) |
| Réservoir d'eau | 130 ml |

| SÉCURITÉ ET ROBUSTESSE | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Ventilateur de refroidissement | Refroidissement dynamique DC+ |
| Température de la porte | Porte froide (4 vitres) |
| Intérieur du four | Email ultra-lisse extra-résistant |
| Matériau du bandeau de commandes | Inox |

| PERFORMANCE | |
|--------------------|---|
| Classe énergétique | A+ |
| Puissance maximale | 3500 W |
| Alimentation | 220V-240 V / 50/60 Hz |
| Consommation | 0,71 kWh (Chaleur tournante / brassée), 1,03 kWh (Convection naturelle) |

| BSA66333PG |
|-------------------------|
| Noir |
| Acier brossé inoxydable |
| TBC |
| 3838782958595 |
| Slovénie |
| 595*564*595 mm |
| 560-564*550*590-600 mm |
| 620*675*660 mm |
| 35,8 Kg |
| 37,8 kg |
| |

