



- Classe énergétique E
- Capacité de 485L
- Froid Ventilé NF/ Micro Vents
- Moteur inverter
- Metal Cooling
- Bac fruits et légumes avec contrôle d'humidité

HISENSE RB645N4BIE



Metal Cooling

Grâce au metal cooling, votre réfrigérateur descendra en température plus rapidement, la stabilité de la température sera améliorée et il bénéficiera d'un design plus contemporain.



Bac à légumes avec contrôle d'humidité + Compartiment fraîcheur

Vos fruits et les légumes restent frais et croquants grâce à un contrôle d'humidité du bac à fruits et légumes. De plus, un compartiment fraîcheur conserve vos viandes et poissons en les maintenant à température idéale.



Micro Vents

L'air froid est distribué de manière homogène dans les colonnes à chaque étage. Ce qui permet un refroidissement rapide et homogène des aliments quel que soit leur emplacement et même si le réfrigérateur est rempli.



VOLUME NET

Total	495 L
Réfrigérateur	345 L
Congélateur	150 L

CARACTERISTIQUES

Catégorie	Combiné
Type	Pose libre
Couleur	Métal brillant
Technologie réfrigérateur	Ventilé (no frost): sans givre
Technologie congélateur	Ventilé (no frost): sans givre
Panneau de contrôle	Contrôle tactile en façade
Type d'éclairage	LED
Multi Air flow	Oui – Micro Vents
Metal cooling	Oui
Moteur inverter	Oui
Mode congélation rapide	Oui
Mode Réfrigération rapide	Oui
Mode vacances	Non
Alarme	Oui – visuelle et sonore
Type de poignées	Intégrées
Pieds ajustables	Oui – 2/0
Roulettes	2/2

CONGELATEUR

Nombre de tiroirs	3
Bac à glaçons	1

REFRIGERATEUR

Nombre de portes	1
Nombre de clayettes	2
Clayettes en verre	Oui – finition chromée
Bac fruits et légumes	1 – avec contrôle d'humidité
Compartiment fraîcheur	1
Nombre de balconnets	4
Support œufs	2*6

PERFORMANCE

Classe énergétique	E
Consommation (kWh/an)	298
Consommation (kWh/24h)	0,816
Classe climatique	SN-T
Niveau sonore dB(A)	36
Classe sonore	C
Pouvoir de congélation (kg/12h)	5
Autonomie (en cas de coupure de courant)	10h

SPECIFICITES TECHNIQUES

Référence	RB645N4BIE
EAN	6921727058614
Dimension du carton (L*P*H, en mm)	750*738*2111
Dimension du produit hors poignée (L*P*H, en mm)	704*694*2000
Poids (kg) Produit	88 Kg
Poids (kg) Produit + carton	97 Kg

