



- Capacité de 325L
- No Frost / Froid ventilé
- Multi Air Flow
- Ouverture à 90°C sans débord
- Distributeur d'eau en façade

HISENSE FTN320WCF



Distributeur d'eau en façade

Disposez d'une eau fraîche à tout instant grâce au réservoir non relié à l'arrivée d'eau. Aucune perte d'espace, installation rapide et facile. Il est dorénavant possible de bénéficier des avantages d'un réfrigérateur Américain sans les inconvénients !



OUVERTURE 90°C SANS DEBORD

Grâce à l'ouverture de porte sans débord, il est désormais possible d'installer le réfrigérateur directement contre un mur. Il est également possible d'utiliser l'ensemble des tiroirs en toute simplicité



MULTI AIR FLOW

L'air froid est distribué de manière homogène dans les colonnes à chaque étage. Ce qui permet un Refroidissement rapide et homogène des aliments quel que soit leur Emplacement.



VOLUME NET

Total	325 L
Réfrigérateur	252 L
Congélateur	73 L

CARACTERISTIQUES

Catégorie	Double Porte
Type	Pose libre
Couleur	Inox
Technologie réfrigérateur	Ventilé (no frost)
Technologie congélateur	Ventilé (no frost): sans givre
Multi Air Flow	Oui
Type d'éclairage	LED
Type de poignées	Intégrées
Inversion des portes possible	Oui
Pieds avant réglables	Oui - 2
Roulettes	Oui - 2

CONGELATEUR

Nombre de portes	1
Nombre de clayettes	1
Balconnets	2

REFRIGERATEUR

Nombre de clayettes	2- Verre securit
Compartiment fruits et légumes	1
Eclairage LED	Oui
Bacs à œufs	2
Balconnets	3

PERFORMANCE

Classe énergétique	F
Consommation (kWh/an)	275
Consommation (kWh/24h)	0,753
Classe climatique	N, T, ST, SN
Niveau sonore dB(A)	42 dB
Classe sonore	D
Pouvoir de congélation (kg/24h)	3.5 kg
Autonomie (en cas de coupure de courant)	8 h

SPECIFICITES TECHNIQUES

Référence	FTN320WCF
EAN	6921727073259
Dimension du carton (L*P*H, en mm)	641 × 686 × 1760
Dimension du produit (L*P*H, en mm)	595 × 650 × 1696
Poids (kg) Produit	56 Kg
Poids (kg) Produit + carton	60 Kg

