




- Capacité de 467L
- Classe E
- Twist Ice Maker
- Distributeur d'eau en façade
- Froid ventilé
- Multi air flow

HISENSE RT600N4WCE



MULTI AIR FLOW

MULTI AIR FLOW

L'air froid est distribué de manière homogène dans les colonnes à chaque étage. Ce qui permet un refroidissement rapide et homogène des aliments quel que soit leur emplacement.



FROID VENTILÉ

NO FROST / FROID VENTILÉ

Appelée également NO FROST, cette technologie permet de réduire le taux d'humidité dans la partie congélateur, empêchant la formation de givre et la surconsommation. Enfin, grâce à cette technologie, le retour à température dans le réfrigérateur est accéléré.



EASY APPROACH

Clayette coulissante, permettant de faciliter l'accès aux différents aliments stockés dans le réfrigérateur. Elle offre une grande ouverture et permet de visualiser et manipuler les produits de manière simple et rapide.



VOLUME NET

Total	467 L
Réfrigérateur	366 L
Congélateur	101 L

CARACTERISTIQUES

Catégorie	Double Porte
Type	Pose libre
Couleur	Métal brillant
Technologie réfrigérateur	Ventilé (no frost)
Technologie congélateur	Ventilé (no frost): sans givre
Panneau de contrôle	Electronique
Type d'éclairage	LED
Multi Air flow	Oui
Mode vacances	Oui
Mode congélation rapide	Non
Mode réfrigération rapide	Oui
Alarme	Non
Type de poignées	Intégré
Inversion de portes possible	Non
Pieds avant réglables	Oui
Roulettes	Oui - 2

CONGELATEUR

Nombre de portes	1
Nombre de clayettes	1
Twist ice maker	1
Eclairage LED	Non
Balconnets	2

REFRIGERATEUR

Nombre de clayettes	3- Verre securit
Clayette easy slide	Oui - 1
Compartment fruits et légumes	1
Eclairage LED	Oui
Bacs à œufs	2
Balconnets	2

PERFORMANCE

Classe énergétique	E
Consommation (kWh/an)	254
Consommateur (kWh/24h)	0,695
Classe climatique	N-T
Niveau sonore dB(A)	38
Classe sonore	C
Pouvoir de congélation (kg/24h)	5
Autonomie (en cas de coupure de courant)	10h

SPECIFICITES TECHNIQUES

Référence	RT600N4WCE
EAN	6921727074683
Dimension du carton (L*P*H, en mm)	750 × 731 × 1930
Dimension du produit (L*P*H, en mm)	704 × 686 × 1850
Poids (kg) Produit	74 Kg
Poids (kg) Produit + carton	82 Kg

